

SAFETY DATA SHEET

| EPOXY | |
|--|--------------------------------|
| 1- Identification | 1- مشخصات |
| Product | نام محصول میانه اپوکسی SV-8732 |
| Company | شرکت تولید کننده: سرو رنگ |
| تهران - کوی نصر - خ 38 - ساختمان 63 - واحد 3 تلفن: 88545719 فاکس 86013171 تلفن اضطراری 09123935989 | |
| 2- Composition | 2- ترکیب: |
| رزین اپوکسی هاردنر حلال | |
| 3- Hazards identification | 3- خطرات: |
| قابل اشتعال در تماس با چشم و پوست خارش ایجاد می‌کند. تنفس آن مضر است. در نتیجه تماس مداوم با پوست حساسیت ایجاد می‌کند. | |
| 4- First - Aid measures | 4- کمک‌های اولیه: |
| تنفس: به هوای آزاد آورده شود. چنانچه ناراحتی تنفسی ادامه داشت پزشک را خبر کنید. تماس با چشم: مدت 15 دقیقه با آب فراوان بشویند. اگر ناراحتی چشم ادامه داشت با پزشک مشورت کنید. تماس با پوست: با مواد شوینده (دتر جنت) و آب شسته شود. خوردن: بلافاصله مقدار زیادی آب خورده شود در صورت بلعیدن اقدام به تهوع اجباری ننمائید و سریعاً مصدوم و لیبل ظرف را نزد پزشک ببرید. | |

| EPOXY | |
|-----------------------------|---------------|
| 5- Fire - Fighting Measures | 5- اطفاء حریق |

SAFETY DATA SHEET

پاشیدن آب

گاز (CO) دي اكسيد كربن

كف آتش نشاني

و پودر خشك مناسب مي باشد.

آب زياد به صورت جت نبايد به كار برده شود زيرا ممكن است آتش پخش شود.

هنگام اطفاء حريق لباس هاي مخصوص محافظت پوست و ماسك هاي تنفسي به كار برده شود.

از سوختن اين ماده گازهاي بدبو، مضر و سوزنده ايجاد مي شود.

6- Accidental Release Measures

6- اتفاقات:

ملاحظات شخصي:

مواد بايد از منبع آتش دور باشد.

سيگار روشن نباشد.

از تماس با پوست و چشم ممانعت به عمل آيد.

بخارات تنفس نشود.

از ريزش مواد به داخل چاه فاضلاب جلوگیری شود.

با آبهاي سطحي آغشته نشود.

از نفوذ آن به خاک ممانعت به عمل آيد.

به وسيله خاک، خاک اره و ... جذب شود.

سپس خاکها را جاروب کرده و به ظرف خاكروبه ريخته شود.

روش تمیز کردن:

7- Handling & Storage

7- جابجائي و نگهداري:

جابجائي:

قابل اشتعال است.

از منبع آتش دور نگهداري شود.

تهويه كافي تأمين شود.

ظروف را با احتياط باز كنيد.

از مواد خوراكي دور نگهداري شود.

انبارداري:

EPOXY

8- Exposure controls / Personal protection

8- کنترل و محافظت شخصي:

SAFETY DATA SHEET

از ایجاد مه و بخار جلوگیری شود.
در محل کار تهویه به حد کافی تأمین شود.
اگر در محل کار تهویه کافی نباشد از ماسک تنفسی استفاده شود.
از عینک‌های چسبان به صورت استفاده شود.
لستکش لاستیکی یا پلاستیکی به کار برده شود.
لباس‌های محافظتی و کفش ایمنی پوشیده شود.
از منابع آتش و سیگار روشن دور شود و از تماس آن با چشم و پوست و لباس احتیاط به عمل آید.

| | |
|-----------------------------------|---|
| 9- Physical & chemical properties | 9- مشخصات فیزیکی و شیمیایی: به صورت مایع بوی حلال در آب غیر محلول |
| 10- Stability and Reactivity | 10- پایداری و میل ترکیبی محصول: از ایجاد الکتریسته ساکن ممانعت به عمل آید. از امتزاج با اسیدها و بازهای قوی خودداری شود. از تجزیه و احتراق آن گازهای مضر، بدبو و گاز کربنیک حاصل می‌شود. |
| 11-Toxicological information | 11- اطلاعات مربوط به سمی بودن در تماس با چشم ایجاد خارش می‌کند. در تماس با پوست ایجاد خارش می‌کند. |
| 12- Ecological information | 12- اطلاعات مربوط به محیط زیست از نفوذ آن به خاک جلوگیری شود. از ورود آن به فاضلاب ممانعت به عمل آید. با آب‌های سطحی آغشته نشود. |

EPOXY

| | |
|---------------------------|---|
| 13-Disposal consideration | 13- دفع ضایعات ضایعات باید در کوره‌های مخصوص Incinerator سوزانده شود. ظروف خالی طبق مقررات محیط زیست از بین برده شود. |
| 14-Transport information | 14- اطلاعات حمل و نقل |

SAFETY DATA SHEET

حمل به وسیله کامیون، کشتی و هواپیما مجاز است.
باید روی ظروف نوشته شود حاوی زایلین
از نظر طبقه بندی آتش گیری Class 3 می باشد.

| | |
|----------------------------|---|
| 15- Regulatory information | 15- مقررات: |
| | طبق مقررات ECC برچسب چسبانده شود. علامت مضر و خطرناک Xn برای محیط خطرناک است. N |
| 16-Other information's | 16- سایر اطلاعات: |
| | علامت آتشگر S10 در تماس با پوست و استنشاق مضر است. S20/21 پوست و چشم خارش پیدا می کند. S36/38 ممکن است در اثر تماس با پوست ایجاد حساسیت کند. S43 |